

Паспорт №	б/н
на изделие	БАУ
материал	Активированный уголь
нормативная документация	ТУ 20.59.54-002-31378229-2022
упаковка	мешок
объем, л	50±0,5

Наименование показателя	Норма для марок		Метод анализа
	БАУ-А	БАУ-ЛВ	
1	2	3	5
Внешний вид	зерна черного или темно-серого цвета без механических вложений		Визуально
Адсорбционная активность по йоду, % не менее	60	70	ГОСТ 6217-74
Суммарный объем пор по воде, см ³ /г не менее	1,6	1,6	ГОСТ 17219-71
Насыпная плотность, г/дм ³ не более	220	220	ГОСТ 16190-70
Фракционный состав, массовая доля остатка на сите с полотном			ГОСТ 16187-70
№ 36, %, не более	2,5	2,5	
№ 10, %, не менее	95,5	95,5	
№ 15, %, не менее	2,0	2,0	
Массовая доля золы, %:	< 6	< 6	ГОСТ 16187-70
Массовая доля влаги, %:	< 10	< 10	ГОСТ 16187-70

Активные угли марок БАУ-А, БАУ-ЛВ предназначены для очистки питьевой воды, при водоподготовке, в ликероводочном производстве, для адсорбции из растворов и водных сред.

Гарантийный срок хранения товара в заводской таре сухом помещении при температуре +5 - +25 и влажности воздуха не более 60% составляет 5 лет с даты приёмки Товара Покупателем. Дата приёмки Товара соответствует дате подписания Покупателем товарной накладной.

Дата:

ОТК: